

S30 G Ekko G L 67 und Wandanschluss

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau


Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Wandanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Gas-Kamineinsatz
 Stahlblech anthrazit (matt)	 ca. 470 kg	 Glaskeramik schwarz (glänzend)	 LED-Ambiente Beleuchtung	 Speicherbeton	 Ekko G L 67
 Wandanschluss		 Deckenanschluss			Leistungsbereich: I_{ZE} / I_{ZH} : 3,4 – 9,1 kW I_{ZELL} : 2,9 – 9,2 kW $I_{3B/P 50}$: 2,0 – 9,2 kW
 Hinterlüftete Rückwand					Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm
					 Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz Mehr Infos unter www.camina-schmid.de


S30 G Ekko G L 67 und Wandanschluss

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020